



## FV3-06 高光型大豆油墨

### 【产品简介】

FV3-06 高光型大豆油墨适用于单张铜版纸、胶版纸、白卡纸等纸张材料，可适应低速到高速印刷条件，是一款适应性强，通用性广的标准化产品。

### 【产品特点】

- ❖ 该油墨为大豆型环保油墨，采用大豆油型凡立水，减少 VOC 排放。
- ❖ 色彩符合 ISO12647-2、G7、GMI 等国际印刷色彩标准。
- ❖ 具有良好的固着性和干燥性。
- ❖ 具有恰当的流动性和粘性，传递性良好。
- ❖ 色彩鲜艳，饱和度高，对原稿的色彩还原性强。

### 【技术参数】

品名 指标	FV3106 黑	FV3306 黄	FV3406 红	FV3506 蓝
TV (粘性)	9-11	8-10	8-10	8-10
DM mm (流动性)	33-39	33-39	33-39	33-39
DT min (干燥)	≤750	≤750	≤750	≤750

### 【指标测试说明】

检测项目	测试条件
粘性 TV	粘性仪, 400rpm, 32±1℃
流动性 DM mm	平行板粘度计, 25±2℃
干燥值 DT min	干燥仪, 室温
颜色	刮色, 与标样比较

### 【注意事项】

- ❖ 正常情况下可直接上机使用，在室温过低或纸张表面状况不佳时可加入调墨油；如有耐晒或其它要求，请选用本公司的专用产品；
- ❖ 助剂加入量不应超过 3%。



### 【包装和保质期】

本产品为 1KG 真空罐包装，保质期为 3 年。

### 【敬告用户】

\*本文资料系依照我司实际生产及试验结果综合而成，以上数据仅供参考，不具法律保证效力。油墨产品的性能是否符合贵司要求，取决于实际的应用条件和印刷材料等等。我司建议，用户使用我司油墨产品印刷前，需充分了解每种产品的应用条件己方是否完全符合，因贵司对油墨产品的实际的应用条件和储存条件等非我司所能控制，故对最终产品性能不做保证，本产品全部销售业务均受我司的标准销售条款及条件约束。